



Landora Spray Grundfärg

Landora Spray Grundfärg används före spraylackering med slutlig kulör. Ger underlaget en jämn yta. Förbehandla plåttrena ytor med Landora Spray Rostgrund.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är väl rengjort och nermattat. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Provspraya och kontrollera resultatet. Spraya 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 25 cm.
3. Täckmåla efter tidigast 20 min.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och sörj för god ventilation.

Teknisk data

Torktid vid 20° C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca 30 min, Genomttorr ca 24 h.

Brandklass: 1

Lagringstid: 2 år

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 3-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

400 ml: Grundfärg Grå

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.