



Landora Spray Klarlack

Landora spray Klarlack är en snabbtorkande akrylbaserad lack med god kemikaliebeständighet.

Används som topplack till Landora sprayfärger för att skydda och bevara färgen samt ge högre glans eller mattare finish.

OBS! Lacken är ej resistent mot bensin och diesel.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är rent.
2. Spraya 2-3 tunna lager med ett sprutavstånd på ca 25 cm. Vänta ca 45 sekunder mellan gångerna.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och sörg för god ventilation.

Teknisk data

Glans: Blank 80

Torktid vid 20° C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca 30 min, Genomtorr ca 24 h.

Brandklass: 1

Lagringstid: 2 år

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 3-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

400 ml: Klarlack Blank

400 ml: Klarlack Matt

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.