



Landora Terrasslasyr

Landora Terrasslasyr är en skyddande lasyr som tränger djupt ner i underlaget och passar utmärkt för utegolv, trädgårdsmöbler och utomhus snickerier. Lasyren är lämplig för de flesta underlag, såsom furutrall och tryckimpregnerat trä. Ger ytan ett skydd mot UV-strålning.

OBS! Terrasslasyren går inte att använda som grundolja. Måla vid rätt väder, det ska vara torrt och lagom varmt.

Tänk på miljön: Överbliven lasyr får ej hållas ut i avloppet. Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning.

Bruksanvisning

Rör om väl innan och under användning.

1. Säkerställ att underlaget är fast och fritt från lösa partiklar och skadat virke.
2. Rengör med Landora Trallrent och låt ytan torka helt.
3. Applicera 1 skikt med Landora Terrasslasyr. Behandla längs med brädorna, 1-2 brädor åt gången. Applicera inte mer lasyr än träet kan suga upp, det ska inte bildas film på ytan.
4. Torka bort ev överskott efter några minuter med svamp eller trasa.
5. Vid behov, upprepa behandlingen när ytan har torkat helt.

Målmästaren tipsar: Var noga med att applicera lasyr på torrt och fast virke och torka bort överskottet med en trasa för att förhindra filmbildning.

Teknisk data

Åtgång: ca 6-10 m²/liter beroende på träets sugförmåga.

Torktid vid 20° C: ca 20 timmar.

Applicering: Pensel eller trasa.

Rengöring av verktyg: Landora Penseltvätt eller vatten och såpa.

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

2,5 liter: Grå

2,5 liter: Svart

Aktuell produktdata och **Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.