



Landora Sprayfärg

Landora Spray, för inom- och utomhusbruk. Passar utmärkt för spraylackering av föremål såsom hobby- och inredningsdetaljer, redskap och verktyg, samt till bilen, båten och husvagnen.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Skaka flaskan under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.

1. Säkerställ att underlaget är rent. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Grundmåla. Plåtrena ytor: förbehandla med Landora Spray Rostgrund. Övriga ytor: grunda med Landora Spray Grundfärg.
3. Provspraya och kontrollera kulören.
4. Spraya 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 25 cm.
5. Klarlacka färgen för bästa resultat och hållbarhet.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

Målmästaren tipsar: Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och sörg för god ventilation.

Teknisk data

Glans: Blank (80), Halvblank (40-50), Matt (5-7)

Torktid vid 20° C: Damm torr 10-15 min, Klibbtorr ca 30 min, Genomtorr ca 24 h.

Brandklass: 1

VOC-gränsvärde (Kat A/d): 840 g/l (2010).

Produktens VOC: < 700 g/l. **MAL kode 1993:** 4-1.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

400 ml: Vit matt, Vit halvblank, Vit blank, Svart matt, Svart blank, Svart halvblank, Ljusgrå RAL 7035, Signalgul RAL 1003, Signalröd RAL 3001, Signalblå RAL 5005, Signalgrön RAL 6032, Koppar, Guld, Silver, Brons, Vitaluminium RAL 9006 och Grafit metallic.

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.