



Landora Bygg- & Sanitärsilikon

Landora Bygg- och Sanitärsilikon passar utmärkt för tätning runt t.ex. tvättställ, badkar, vask och kakelväggar, där man vill undvika mögelangrepp. Används för elastisk fogning i våta utrymmen såsom badrum och kök. Fungerar både inomhus- och utomhus och på de flesta vanligt förekommande byggmaterial.

Efter härdning är Landora Bygg- och Sanitärsilikon hållbar, elastisk, färg- och väderbeständig samt tål vatten och tvättning. Klarar fogrörelser på upp till 25 % och är mögelresistent i enlighet med ISO 846 A+B.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från damm, fett och andra föroreningar. Porösa ytor kan behöva primer.

Fogning bör ej ske under + 5 °C.

Innan användning rekommenderas att vidhäftning testas. Utför alltid fogprovning.

Teknisk data

Övermålningsbar: Nej

Torktid vid 20° C: Skinnbildning ca 5-15 minuter. Genom härdad efter ca två dygn.

Rengöring: Ej härdad fogmassa rengörs med aceton. Härdad fogmassa rengörs mekaniskt. Händer och hud rengörs med vatten och tvål.

Förvaring: Svalt, torrt och frostfritt. +5 °C - +25 °C

Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 300 ml: Vit
- 300 ml: Manhattangrå
- 300 ml: Svart
- 300 ml: Transparent

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.