



Landora Fogskum

Landora Fogskum består av polyuretancellplast som hårdnar till en halvlastisk form. Produkten används huvudsakligen för tätning av fogar och hållagningar och fäster på trä, betong, tegel och metaller. Ytan torkar på 15-30 minuter och materialet är genomhärdat på ca 1 dygn. Använd ej för fyllning av slutna utrymmen.

Bruksanvisning

Ytorna kan vara fuktiga men får inte vara isbelagda. Före användning ska burken förvaras i och hålla rumstemperatur. Skaka burken omsorgsfullt och skruva sedan fast munstycket i ventilen. Håll burken upp och ner vid användning. Reglera flödet genom att böja ventilen åt sidan eller trycka in den. Materialet utvidgar sig till mer än dubbel volym när det kommer ut från munstycket. Använd inte i fogar bredare än 4 cm. Vid fogning djupare än 5 cm, lägg flera lager med torkning mellan varje lager. Sörj för god ventilation då drivgasen är brännbar och tyngre än luften. Fogskummet bör skyddas mot solljus.

Teknisk data

Förvaringstemp.: +20°C

Användningstemp.: +5°C - +25°C

Temperaturbeständighet: -40°C till +90°C (efter härdning)

Förvaring: svalt, torrt och frostfritt, förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras stående.

Rengöring: Intorkade fläckar: mekaniskt eller lösningsmedel. Överflöd kan skäras bort med kniv efter härdning.

Volym färdig isoleringsmassa: 10-30 L beroende på förhållanden.

Hållbarhet: Används inom 12 månader från förpackningsdatum.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

500 ml: Gul/Beige

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.