



Landora Fäst & Fogmassa

Landora Fäst- & Fogmassa är en mångsidig enkomponents tätnings- och limmassa avsedd för tätning av fogar i våtutrymmen, glasförsegling, speglar, träkonstruktioner, aluminiumprofiler, anslutningsfogar i byggnader, mm. Landora Fäst- & Fogmassa håller högsta kvalitet och är baserad på MS polymer.

Luktfri och lämplig för inomhusbruk.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Säkerställ att underlaget är rent och fritt från damm och fett. Ytor som inte är porösa behöver inte vara torra, använd primer om det behövs. Glätta inom 10 minuter. Vid limning lägg produkten i vertikala strängar med ett avstånd på 15 cm.

Produkten är inte avsedd på PE, PP, Teflon eller ytor av asfalt (bitumen).

Innan användning rekommenderas att vidhäftning testas. Utför alltid fogprovning. Gulning kan ske i mörka utrymmen.

Teknisk data

Övermålningsbar: Ja, med akrylatfärg.

Vidhäftningstid: Ca 1 dygn beroende på applikation.

Rengöring: Ej härdat lim rengörs med aceton. Härdatlim rengörs mekaniskt. Händer och hud rengörs med vatten och tvål.

Förvaring: Svalt, torrt och frostfritt.

Hållbarhet: 12 månader i öppen förpackning.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

300 ml: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.