



Landora Målarfog

Landora Målarfog är en 1-komponents plastisk/elastic fogmassa av hög kvalitet. Produkten fungerar såväl inomhus som utomhus, är övermålningsbar och nästan luktfri. Orsakar inte korrosion på järn och metall.

Använd för fogning mellan trä och metall, fönsterarmar och annat murmaterial. Ger generellt god vidhäftning på murmaterial, betong, målat trä, anodiskt aluminium och PVC. Säkerställ att fogmassan kan torka och inte utsätts för regn de första fem timmarna efter påföring utomhus. Efter härdning är Landora Målarfog väderbeständig och tål regn.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Underlaget ska vara rent, torrt och fritt från damm och fett. Om ytan är mycket porös, använd utspädd målarfog som grundering. Produkten är inte avsedd att användas på plast, där det konstant är vattenångor, eller på PE, PP, teflon och ytor av asfalt (bitumen).

Utför alltid fogprovning.

Teknisk data

Förvaringstemperatur: +5 °C - +25 °C

Förvaring: svalt, torrt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

300 ml: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.