



## Landora Magnetfärg

Landora Magnetfärg innehåller rostfria järnpartiklar på vilka magneter fastnar. Färgen kan målas på gips- och väggskivor, glasfiberväv, tapet och trä. Underlaget ska vara torrt och rent. Kan övermålas med Landora Griffeltavelfärg, Väggfärg och Lackfärg utan att förlora sin funktion. Fler lager av magnetfärgen ökar den magnetiska styrkan.

**Tänk på miljön:** Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättväska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

### Bruksanvisning

Rör om väl.

1. Rengör underlaget med Landora Målartvätt. Torka.
2. Matta ned blanka ytor med sandpapper.
3. Färdigstryk 3 gånger med Landora Magnetfärg för bästa resultat.

**Målarmästaren tipsar:** Då järnpartiklarna är tyngre än färgen lägger de sig gärna på botten av burken. Var därför noga med att röra om färgen innan användning.

### Teknisk data

**Åtgång:** ca 6 m<sup>2</sup>/liter.

**Applicering:** Med pensel, roller eller sprutpistol (+5% vatten).

**Torktid vid 20° C:** Dammtorr 10 min.

Extra lager med magnetfärg kan läggas efter 4 tim. Övermålningsbar med annan färg efter 24 timmar i rumstemperatur.

**Rengöring av verktyg:** Landora Penseltvätt eller vatten.

**Innehållet räcker till:** ca 3 m<sup>2</sup>

**VOC-gränsvärde (Kat A/d):** 200 g/l (2010).

**Produktens VOC:** 0 g/l.

**FÖRVARAS FROSTFRITT**

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

0,5 liter: Grafitgrå

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.