



## Landora Sätt & Montagemlim

Landora Sätt- & Montagemlim är ett universellt konstruktionslim som passar porösa och sugande underlag inomhus. Lämpligt på de vanligaste förekommande byggmaterialen såsom spånplattor, cellplast, väggar, sten, betong och keramiska plattor. Används med fördel för limning av dörrposter av trä, profiler, paneler och liknande.

Limmet härdar vid avdunstning av lösningsmedel och skapar en stark, hållbar, fuktighetsbeständig och flexibel vidhäftning.

OBS! Produkten är inte lämpad för limning av täta material som t.ex. PE/PP plast, teflon belagda ytor eller bitumen.

**Tänk på miljön:** Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

### Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt samt fritt från damm och fett. Påför limmet i prickar eller strängar med ett avstånd på max 20 cm. Tryck ihop materialen. Snabbare vidhäftning kan uppnås genom att limma samman delarna och därefter sära dem åt och låta dem torka i 5 min. Tryck sedan samman delarna igen.

### Teknisk data

**Övermålningsbar:** Ja

**Appliceringstemperatur:** -10°C till +35°C

**Temperaturbeständighet:** -40°C till +80°C

**Öppentid:** 5-10 min.

Slutlig vidhäftning: 24 timmar.

**Förvaring:** Svalt, torrt och frostfritt. +5°C - +25°C

**Rengöring:** Ej härdat lim på hud eller verktyg rengöres med vatten och tvål, härdat lim avlägsnas mekaniskt.

**Hållbarhet:** 12 månader i öppnad förpackning.

### FÖRVARAS OÄTKOMLIGT FÖR BARN



**Finns i följande varianter:**

300 ml: Vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad** finns på hemsidan.