



Landora Skiv- & Konstruktionslim

För limning av väggskivor av gips och träfiber på stål och träreglar samt dekorationslister i cellplast och andra vanligt förekommande byggmaterial där ena yta är sugande.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Säkerställ att underlaget är rent, torrt och fritt från olja, fett, damm, släppmedel och lösa partiklar. Applicera limmet på stål- eller träregel i en ca 4 mm bred limsträng. På regler med skivskarvar bör limmet appliceras i zickzack-strängar. På regler utan skarvar appliceras raka strängar.

Tryck fast gips eller träfiberskivorna medan limmet fortfarande är fullt klabbigt. Fäst skivan med skruvar. Följ alltid anvisningar från skivleverantören.

Vid limning av dekorationslister i cellplast eller trälister appliceras limmet på listen och fixeras därefter mot underlaget. Tyngre lister kan behöva extra stöd innan limmet härdat.

Teknisk data

Användningstemperatur: ca +10°C- +30°C

Åtgång: ca 3 kvm/patron vid limning av skivmaterial på regler.

Hållbarhet: Minst 12 månader i oöppnad förpackning.

Förvaring: Förvaras svalt men frostfritt.

Rengöring: Ej härdat lim på hud eller verktyg rengöres med tvål och vatten, härdat lim kan avlägnas mekaniskt.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

300 ml: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.