



Landora Trälim inne

Landora Trälim är ett enkomponents termoplastiskt, vattenbaserat lim av PVA-typ. Limmet har mycket hög draghållfasthet och passar till de flesta inomhusprojekt såsom skarvlimning, montering, tapplimning och limning av större skivmaterial, snickerier och hobbyartiklar.

Landora Trälim är fuktbeständigt och transparent efter härdning.

Bruksanvisning

Säkerställ att ytorna som skall sammanfogas är rena och torra. Landora Trälim påföres med pensel, limrulle, roller, tandad spackel, limvals eller tryckanläggning. Pressa limbestrukna ytor mot varandra inom 5-30 minuter beroende på material, temperatur och mängden lim. Använd tryckpress, skruvtving eller liknande. Porösa, sugande material bör limmas på båda ytorna.

Det sammanfogade materialet kan hanteras efter ca 30 min. Full genomhärdning uppnås efter ca 1 dygn. Utför alltid provlimning.

Teknisk data

Lägsta arbetstemperatur: +12°C

Limåtgång: Ca 0,2 liter/m².

Max appliceringstemp: +30°C.

Temp. Tålighet (i förpackning): + -0°C.

Vattenlöslig: Ja.

Brandfarlig: Nej.

Lagringstid: 12 månader.

Förvaring: Produkten bör lagras svalt men frostfritt.

Rengöring av verktyg: Vatten eller fuktig trasa. Härdat lim borttages mekaniskt eller med aceton.

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN.
FÖRVARAS FROSTFRITT**



Finns i följande varianter:

200 ml

750 ml

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.