



Landora Universalsilikon

Landora Universalsilikon är en transparent ättiksyrabaserad silikon med hög UV-beständighet avsedd för förbindelsefogar i byggnader, glasförsegling samt tätning i badrum och kök. Kan generellt användas utan grundering för tätning av glas, blanka ytor, porslin, impregnerad metall, epoxipolyester, polystyren, PVC, rostfritt stål, anodiskt aluminium eller lackerat/behandlat trä.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och torrt och fritt från damm och fett. Om nödvändigt använd grundering. Till rörelsefogar i byggkonstruktioner bottningslist användas.

Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Inom 15 minuter kan ytan efterglättas med en våt fogpinne. Bästa resultat uppnås vid användningstemperaturer från +5°C - +40°C.

Utför alltid fogprovning.

Teknisk data

Övermålningsbar: Nej.

Förvaring: Svalt, torrt och frostfritt. Förvaras oåtkomligt för barn.

Hållbarhet: 12 månader i oöppnad förpackning.

Rengöring: Ej härdat silikon på hud eller verktyg rengöres med tvål och vatten, härdat lim kan avlägsnas mekaniskt.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

300 ml: Transparent

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.