



Landora Utefog

Landora Utefog är en plastisk butyl fogmassa som fäster mot alla typer av byggmaterial. Avsedd för fogning runt fönster och dörrar, plåtskarvar i hängrännor, ventilationskanaler och andra plåtarbeten. Även lämplig för utfyllnad av fogar och springor där det finns risk för rörelse.

Landora Utefog passar för utvändigt och invändigt bruk samt till förslutning av slutna system. Skinnbildar efter en tid. Genomhårdar ej men bildar ett skyddande ytskikt på ca 1 mm.

Tänk på miljön: Lämna din färdig använda förpackning på närmaste miljöstation.

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent, torrt och fritt från damm, fett och andra föroreningar. Porösa ytor kan behöva primer.

Innan användning rekommenderas att vidhäftning testas. Utför alltid fogprovning.

Fogning bör ej ske under +5°C. Efter 48 timmar bildas en elastisk övermålningsbar hinna.

Teknisk data

Härddningstid: 48 timmar (ytskiktet)

Övermålningsbar: Ja, efter skinnbildning.

Förvaring: Svalt, torrt och frostfritt. + 5°C – 25°C.

Rengöring: Ej härdad fogmassa rengörs med lacknфта. Härdad fogmassa rengörs mekaniskt. Händer och hud rengörs med vatten och tvål.

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

- 300 ml: Grå
- 300 ml: Svart
- 300 ml: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.