



## Landora Elementfärg Vit

Landora Elementfärg vit, för inomhusbruk. Tål värme upp till 80°C.  
Använd ej på elradiatorer.

**Tänk på miljön:** Lämna din färdig använda sprayburk på närmaste miljöstation.

### Bruksanvisning

1. Säkerställ att underlaget är rent. Avlägsna eventuell rost och slipa.
2. Grundmåla med Landora Spray Grundfärg grå.
3. Skaka behållaren under minst 2 minuter från det att kulorna börjat rassla.
4. Provspraya och kontrollera kulören.
5. Spraya de kalla elementen med 2-3 tunna lager (vänta ca 45 sek mellan sprayningarna) med ett avstånd på ca 15 cm. Kan överlackeras med sig själv inom 10-20 min. alternativt efter 24 timmar.

Eventuellt stänk tas omedelbart bort med aceton eller cellulosathinner.

**Målarmästaren tipsar:** Efter användning, vänd på burken och spruta ventilen tom. Lackera i normal rumstemperatur och söj för god ventilation.

### Teknisk data

**Glans:** Sidenglans (~68)

**Torktid vid 20° C:** Dammtorr 75 min, Klubbtorr ca 3h, Genomtorr 24h.

**Brandklass:** 1

**FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN**



**Finns i följande varianter:**

400 ml: Vit

**Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad**  
finns på hemsidan.