



Landora Träskydd Tvätt

Landora Träskydd Tvätt är ett rengöringsmedel för ytor som används i system med Landora Träskydd Impregnering. Alla rester av gammal träolja måste bort innan dessa ytor behandlas. Ytor som ska behandlas bör vara helt torra därför är det bra om nytt tryckt virke får torka några månader innan behandling. Produkten kan också användas som en årlig underhållstvätt. Den bidrar till att träet håller sig silvergrått.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hällas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Applicera raskt och flödigt med pensel eller roller.
Tänk på att lägsta arbetstemperatur är +8°C samt täck för glas mm som produkten kan etsa.
2. Låt vätskan verka på ytan i ca 15 minuter.
3. Skura sedan ytan så att all eventuell smuts som lösts upp avlägsnas. Använd en grov borste eller högtryckstvätt med skurmunstycke för altaner.
4. Spola av ytan med rent vatten och låt underlaget torka väl innan impregnering.

Teknisk data

Åtgång: ca 5-8m²/liter, innehållet räcker till ca 15 m²

Applicering: Pensel, borste

Rengöring av verktyg: vatten

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN