



Landora Träskydd Impregnering

Landora Träskydd Impregnering är en behandling för alla typer av tryckimpregnerade, oskyddade, nya och gamla trätytor utomhus, ex. trall, terrasser, utemöbler, bryggor mm. Träskydd Impregnering ger en vacker, bestående silvergrå och underhållsfri yta. Den silvergrå ytan skapas under påverkan ifrån solljus och framträder successivt 1-3 månader efter behandlingen med Landora Träskydd Impregnering.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning

1. Tvätta ytan som ska behandlas med Landora Träskydd Tvätt, låt torka ordentligt. Tänk på att lägsta arbetstemperatur är +8° C samt täck för glas mm som produkten kan etsa.
2. Applicera 2 strykningar flödigt med minst 2 timmars torktid emellan med pensel eller roller i träets längdriktning. Stryk gärna en eller ett par brädor åt gången. Låt ytan torka i minst 4 timmar efter behandlingen, ytan är sedan klar att beträdas.

Teknisk data

Åtgång: ca 5m²/liter, innehållet räcker till ca 13 m²

Torktid: ca 4 timmar

Applicering: Pensel, roller eller målardyna.

Rengöring av verktyg: vatten

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN