



Landora Väggfärg 04 Helmatt

Lättstruken, vattenburen färg med hög täckförmåga som ger ett jämnt och fint resultat med helmatt yta. För målning i torra utrymmen på de flesta underlag såsom gips, puts, betong, väv och tapet. Kan torkas av med fuktig trasa.

Använd personlig skyddsutrustning och sörg för god ventilation vid slipning av behandlade ytor.

Tänk på miljön: Överbliven färg får ej hållas ut i avloppet. Lämna färgrester, förpackningar och tvättvätska från rengöring av verktyg till din lokala återvinningscentral/miljöstation.

Bruksanvisning:

Rör om väl. Kalk- och limfärgsmålade ytor tvättas bort helt innan målning.

Omålade ytor

1. Spackla och slipa ytan.
2. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 04 Matt

Tidigare målade ytor eller tapet

1. Tvätta underlaget med Landora Målartvätt inne och torka rent med en fuktad trasa.
2. Spackla och slipa ytan.
3. Måla 2 gånger med Landora Väggfärg 04 Matt.

Tips: Använd en 18cm roller med lugg på 22mm och en 70mm elementpensel för kanter och svåråtkomliga ställen. Ska du även måla taket? Börja med taket och avsluta med väggarna.

Teknisk data:

Glans: Helmatt (4)

Åtgång: 6-8m²/L

Torktid vid 20°C: 1 timma

Övermålningsbar efter ca 3 timmar

Applicering: Pensel, roller eller spruta.

Rengöring av verktyg: vatten

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN



Finns i följande varianter:

2,5 liter: Vit

10,0 liter: Vit

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.