



Landora Takmassa

Bitumenbaserad, glasfiberarmerad takmassa förläggning av fogfria tätskikt.
För renovering av papp- och plåttak.

Bruksanvisning:

Underlaget måste vara väl rengjort och torrt. Mossa och alger måste avlägsnas. Pappblåsor eller dylikt justeras så att ytan är så slät att ett bra resultat kan uppnås. Tänk på att kontrollera och eventuellt justera de pappfickor som kan uppstå i uppdragningar i den gamla takpappen.

Takmassan stryks vanligtvis ut med takborste i pappens längdriktning och mot överlappet så att skarven fylls. Uppdragningar bör avslutas med en rak kant ca. 5 cm upp. Tänk på att långa borstdrag ger slätare yta. Använd materialmängd bör vara ca 1 m²/kg, beroende på ytstruktur och pappkvalitet.

Viktigt:

Takytan måste vara torr vid arbetets utförande. Regn omedelbart efter takbehandlingen har ingen inverkan på takmassans täthet. Endast smärre förändringar i ytskiktet kan förekomma. Taket bör inte beträdas innan takmassan har stabiliserat. Detta tar vid helarmering ca 2 månader.

Teknisk data:

Åtgång: ca 1m²/kg

Torktid vid 15°C: Beträdbart inom ca 1 månad

Applicering: Takborste, pensel

Kulör: Svart men blir skiffergrå med tiden

FÖRVARAS FROSTFRITT

FÖRVARAS OÅTKOMLIGT FÖR BARN

Aktuell produktdata och Säkerhetsdatablad
finns på hemsidan.